

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Film de polietileno lineal transparente para envolver mercancías de forma manual, garantizando una gran estabilidad de las cargas sobre el palet.

## APLICACIÓN

Este material es apto para ser aplicado en diferentes sectores industriales que no precisen de ventilación.

## VENTAJAS

Asegura manualmente las cargas con su capacidad de protección de los productos contra el polvo, la suciedad y las condiciones climáticas.

Excelente estabilidad al producto al sujetarlo firmemente al palet.

Fácil manipulación de grandes cantidades de mercancía, lo cual ayuda a un almacenamiento más seguro.

Producto fácilmente reciclable.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO		
<b>Bobina manual</b>	Ancho	500 mm
	Espesor antes de aplicación	23 micras
	Peso bruto	2,0 Kg
	Bobinas por caja	9
	Bobinas por palet	432
<b>Mandril</b>	Ø interno	50 mm
	Peso	0.65 Kg
<b>Palet</b>	Cajas por palet	48
	Peso bruto	906 Kg
	Dimensiones	1200mm x 1000 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Concepto	Unidades	Tolerancias
Espesor medio	23 $\mu$	$\pm 2 \mu$
Ancho	500 mm	$\pm 3\%$
Peso bruto por bobina	2,0 Kg	$\pm 3\%$
Peso palet bruto	906 Kg	$\pm 3\%$

## ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DURANTE EL TRANSPORTE

Tablero de cartón de panel de abeja para apilar en altura.

Protectores esquineros de cartón.

Cajas de cartón de protección contra golpes en desplazamientos

Envolvimiento de film plástico en el perímetro superior para su impermeabilización.

Equymelt, S.L. está sujeto a cualquier modificación del producto, sin previo aviso, siempre y cuando sea una mejora de éste.

