EQUYMELT
TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE ADHESIÓN

FICHA TECNICA PRECINTO POLIPROPILENO REF.618

Propiedades	Valores Standard
Espesor del film (my)	25
Carga de rotura (kg/cm) (my)	4,8
Elongación hasta la rotura (%)	145
Cantidad de adhesivo (g/m^2)	21
Espesor total (my)	46
Adherencia sobre el acero (g/cm)	250

Características	
Adhesivo:	Acrílico habana / blanco / transparente Adhesivo acrílico con base al agua Masa adhesiva sin solventes residuales
Impresión:	Cinta adhesiva neutra. Colores habana, blanco y transparente.
Aplicaciones:	Cinta adhesiva indicada para cerrar embalajes en cartón o similares destinados a largos periodos de almacenamiento en depósitos expuestos a la luz y sin acondicionamiento. Adherencia elevada. Óptima resistencia a los rayos ultravioletas y elevada resistencia a altas y bajas temperaturas.
Almacenaje::	Para garantizar el mejor rendimiento de la cinta adhesiva, se debe dar rotación al material y limitar su almacenamiento a 6 meses. Almacenar si es posible entre 14ºC y 28ºC.

La cinta autoadhesiva es sensible a la presión. La meticulosidad de la aplicación es una garantía en relación al correcto cierre del embalaje.